

Prestandadeklaration

Nr: F001-SE

1 Avsedd användning

Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer

2 Tillverkare

Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige

3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1 för brandegenskaper och System 3 för övriga egenskaper

4 Harmoniserad standard

EN 16034:2014 (System 1)
EN 14351-1:2006+A2:2016 (System 3)

5 Anmält organ


Institut Techniki Budowlanej Notified Body No 1488
Laboratorium Techniki Budowlanej SP Z.o.o Notified Body No 1827

6 Angiven prestanda

Se Bilaga 1, 2 och 3

- 7** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2024-06-10

Bilaga 1

	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Typ	Årtal för certifiering	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)			
												Emission av giftiga ämnen	Lufttäthet (Klass)		
EUROPA68	Trä	21	1-luft	PC-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/1,3	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	PC-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	350	4
		21	1-luft	PC-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,3/1,4	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	PC-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,4/1,5	NPD	350	4
	Trä/Alu	21	1-luft	AX-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	AX-08W2	0,8	0,52	0,74	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	350	4
		21	1-luft	AX-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	AX-10W2	1,0	0,54	0,76	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,3/-	NPD	350	4
Europa78	Trä	21	1-luft	PP-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	PP-06W2	0,6	0,41	0,65	C2	NPD	5A	33 (-1;-6)	0,93/-	NPD	350	4
	Trä/Alu	21	1-luft	AL-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	AL-06W2	0,6	0,41	0,65	C2	NPD	9A	33 (-1;-6)	0,93/-	NPD	350	4
SVERIGE104	Trä	21	1-luft	SS-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,1/1,2	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	SS-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	NPD
		21	FD	SS-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	4
		21	PFD	SS-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	4
		21	1-luft	SS-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,2/1,4	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	SS-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/NPD	NPD	NPD	4
		21	FD	SS-10B1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,2/NPD	NPD	NPD	4
		21	PFD	SS-10B2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,3/NPD	NPD	NPD	4
	Trä/Alu	21	1-luft	DN-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,83/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DN-05W2	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	NPD	34 (-1;-5)	0,93/-	NPD	NPD	NPD
		21	FD	DN-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	6A	34 (-1;-5)	0,82/-	NPD	NPD	4
		21	PFD	DN-05B2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	8A	34 (-1;-5)	0,91/-	NPD	NPD	4
		21	1-luft	DN-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,0/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DN-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	NPD	NPD
		21	FD	DN-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,0/-	NPD	NPD	4
		21	PFD	DN-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	NPD	4
		21	1-luft	DN-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DN-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/-	NPD	NPD	NPD
		21	FD	DN-10B1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	NPD	4
		21	PFD	DN-10B2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	NPD	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 2

	Artal för certifiering	Typ	Unik identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttätthet (Klass)		
														1	2	
EC90	Trä	21	1-luft	EC-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,80/0,87	NPD	350	4	
		21	≥ 2-luft	EC-05W2	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	4A	34 (-1;-5)	0,84/0,90	NPD	350	4	
		21	FD	EC-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E750	34 (-1;-5)	NPD	NPD	350	4	
		21	PFD	EC-05B2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	6A	34 (-1;-5)	NPD	NPD	NPD	4	
	Alu-Effect	21	1-luft	EA-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,78/NPD	NPD	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	EA-05W2	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	4A	34 (-1;-5)	0,82/NPD	NPD	350	4	
		21	FD	EA-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	E750	34 (-1;-5)	NPD	NPD	350	4	
		21	PFD	EA-05B2	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	8A	34 (-1;-5)	NPD	NPD	350	4	
	Plus	21	1-luft	EP-05W1	0,6	0,60	0,77	NPD	NPD	6A	NPD	0,77/NPD	NPD	350	4	
		21	≥ 2-luft	EP-05W2	0,6	0,60	0,77	C2	NPD	1A	NPD	0,88/NPD	NPD	350	4	
	Plus Alu-effect	21	1-luft	EE-07W1	0,6	0,60	0,77	NPD	NPD	9A	NPD	0,78/NPD	NPD	350	4	
		21	≥ 2-luft	EE-07W2	0,6	0,60	0,77	C2	NPD	6A	NPD	0,84/NPD	NPD	350	4	
	SR46	21	1-luft	ES-10W1	1,1	0,55	0,78	NPD	NPD	E900	46 (-1;-4)	1,3/NPD	NPD	350	4	
	EI30	19	1-Luft	OP-10W1	1,0	NPD	NPD	NPD	EI:30	E900	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4	
		19	2-Luft	OP-10W2	1,0	NPD	NPD	C3	EI:30	2A	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4	
	EC92	Trä	24	1-luft	NE-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,80/NPD	NPD	350	4
24			≥ 2-luft	NE-05W2	0,5	0,41	0,65	C2	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4	
Trä/Alu		24	1-luft	NA-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,76/NPD	NPD	350	4	
		24	≥ 2-luft	NA-05W2	0,5	0,41	0,65	C3	NPD	9A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4	
		24	FD	NA-05B1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	NPD	NPD	0,78/NPD	NPD	NPD	NPD	
		24	PFD	AX-10W2	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	NPD	NPD	0,87/NPD	NPD	NPD	NPD	
2+1 DUO ROYAL	Trä/Alu	21	1-luft	DR-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	9A	NPD	1,1/-	NPD	350	4	
		21	≥ 2-luft	DR-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	8A	39 (-2;-6)	1,1/-	NPD	350	4	

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 3		Artal för certifiering	Typ	Unik identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m ² K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m ² K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)
PATIO NOVA	Trä	21	2-luft	PI-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	7A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PI-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	EC90	21	2-luft	PI-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	7A	NPD	0,75/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PI-05W2	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
PATIO PANORAMA	Trä/Alu	21	2-luft	HP-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,73	NPD	NPD	NPD
		21	4-luft	HP-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,79	NPD	NPD	4
PATIO HS	E68 Trä	24	2-luft	HC-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	4A	NPD	1,2	NPD	NPD	4
		24	4-luft	HC-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	4A	NPD	1,3	NPD	NPD	4
	EC90 Trä	21	2-luft	HS-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,75	NPD	NPD	NPD
		21	4-luft	HS-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,80	NPD	NPD	4
	Trä/Alu	21	2-luft	HD-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82	NPD	NPD	NPD
		21	4-luft	HD-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	1,0	NPD	NPD	4
PATIO LIFE	Trä	21	2-luft	PL-08W1	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	2A	NPD	1,0/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PL-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	2A	NPD	1,1/-	NPD	NPD	4
		21	2-luft	PL-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PL-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4
	Trä/Alu	21	2-luft	PD-05W1	0,5	0,38	0,59	C3	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82/0,91	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PD-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	3A	29 (-1;-3)	1,0/1,1	NPD	NPD	4
		21	2-luft	PD-08W1	0,8	0,52	0,74	C3	NPD	4A	NPD	1,0/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PD-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	3A	NPD	1,1/-	NPD	NPD	4
		21	2-luft	PD-10W1	1,0	0,54	0,76	C3	NPD	4A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PD-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	3A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4
	EC90	21	2-luft	PE-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,75/-	NPD	NPD	4
		21	4-luft	PE-05W2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,80/-	NPD	NPD	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.