

## Prestandadeklaration

Nr: F001-SE

**1 Avsedd användning**

Fönster utan egenskaper för brandmotstånd eller rökgasläckage avsett för användning i privata och offentliga miljöer

**2 Tillverkare**

Ekstrands Dörrar & Fönster AB  
Södra Portgatan 19  
28350 Osby  
Sverige

**3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda**

System 1 för brandegenskaper och System 3 för övriga egenskaper

**4 Harmoniserad standard**

EN 16034:2014 (System 1)  
EN 14351-1:2006+A2:2016 (System 3)

**5 Anmält organ**


Instytut Techniki Budowlanej Notified Body No 1488  
Laboratorium Techniki Budowlanej SP Z.o.o Notified Body No 1827

**6 Angiven prestanda**

Se Bilaga 1 , 2 och 3

- 7** Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB  
Osby, 2024-10-10

Bilaga 1

	Unik Identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Typ	Årtal för certifiering	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)			
												Emission av giftiga ämnen	Lufttäthet (Klass)		
<b>EUROPA68</b>	Trä	21	1-luft	PC-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/1,3	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	PC-08W2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	350	4
		21	1-luft	PC-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,3/1,4	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	PC-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,4/1,5	NPD	350	4
	Trä/Alu	21	1-luft	AX-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	AX-08W2	0,8	0,52	0,74	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	350	4
		21	1-luft	AX-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	E900	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	AX-10W2	1,0	0,54	0,76	B2	NPD	9A	33 (-1;-5)	1,3/-	NPD	350	4
<b>Europa78</b>	Trä	21	1-luft	PP-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	PP-06W2	0,6	0,41	0,65	C2	NPD	5A	33 (-1;-6)	0,93/-	NPD	350	4
	Trä/Alu	21	1-luft	AL-06W1	0,6	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	33 (-1;-6)	0,90/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	AL-06W2	0,6	0,41	0,65	C2	NPD	9A	33 (-1;-6)	0,93/-	NPD	350	4
<b>SVERIGE104</b>	Trä	21	1-luft	SS-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,1/1,2	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	SS-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	NPD
		21	FD	SS-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	4
		21	PFD	SS-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,1/NPD	NPD	NPD	4
		21	1-luft	SS-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	4A	33 (-1;-5)	1,2/1,4	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	SS-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/NPD	NPD	NPD	4
		21	FD	SS-10B1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	7A	33 (-1;-5)	1,2/NPD	NPD	NPD	4
		21	PFD	SS-10B2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,3/NPD	NPD	NPD	4
	Trä/Alu	21	1-luft	DN-05W1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,83/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DN-05W2	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	NPD	34 (-1;-5)	0,93/-	NPD	NPD	NPD
		21	FD	DN-05B1	0,5	0,38	0,59	NPD	NPD	6A	34 (-1;-5)	0,82/-	NPD	NPD	4
		21	PFD	DN-05B2	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	8A	34 (-1;-5)	0,91/-	NPD	NPD	4
		21	1-luft	DN-08W1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,0/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DN-08W2	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	NPD	NPD
		21	FD	DN-08B1	0,8	0,52	0,74	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,0/-	NPD	NPD	4
		21	PFD	DN-08B2	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,1/-	NPD	NPD	4
		21	1-luft	DN-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	5A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DN-10W2	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	NPD	33 (-1;-5)	1,3/-	NPD	NPD	NPD
		21	FD	DN-10B1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	6A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	NPD	4
		21	PFD	DN-10B2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	8A	33 (-1;-5)	1,2/-	NPD	NPD	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 2

	Artal för certifiering	Typ	Unik identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL	Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttäthet (Klass)	
														350	4
<b>EC92</b>	Trä	24	1-luft	NE-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,80/NPD	NPD	350	4
		24	≥ 2-luft	NE-05W2	0,5	0,41	0,65	C2	NPD	5A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4
	Trä/Alu	24	1-luft	NA-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E900	34 (-1;-5)	0,76/NPD	NPD	350	4
		24	≥ 2-luft	NA-05W2	0,5	0,41	0,65	C3	NPD	9A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4
		24	FD	NA-05B1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	NPD	NPD	0,78/NPD	NPD	NPD	NPD
		24	PFD	AX-10W2	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	NPD	NPD	0,87/NPD	NPD	NPD	NPD
<b>EC90</b>	SR46	21	1-luft	ES-10W1	1,1	0,55	0,78	NPD	NPD	E900	46 (-1;-4)	1,3/NPD	NPD	350	4
	EI30	19	1-Luft	OP-10W1	1,0	NPD	NPD	NPD	EI:30	E900	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4
		19	2-Luft	OP-10W2	1,0	NPD	NPD	C3	EI:30	2A	NPD	1,2/NPD	NPD	350	4
<b>Panorama 80</b>	Trä/Alu	24	1-Luft	IN-05W1	0,5	0,41	0,65	NPD	NPD	E1050	34 (-1;-5)	0,79/NPD	NPD	350	4
		24	2-Luft	IN-05W2	0,5	0,41	0,65	C2	NPD	9A	34 (-1;-5)	0,86/NPD	NPD	350	4
<b>2+1 DUO ROYAL</b>	Trä/Alu	21	1-luft	DR-10W1	1,0	0,54	0,76	NPD	NPD	9A	NPD	1,1/NPD	NPD	350	4
		21	≥ 2-luft	DR-10W2	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	8A	39 (-2;-6)	1,1/NPD	NPD	350	4

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik Identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.

Bilaga 3

	Artal för certifiering	Typ	Unik identifikationskod	U-värde glas, Ug (W/m²K)	Solenergitransmittans, G-värde	Dagsljustransmittans, tL		Säkerhet mot vindlast, Provttryck P1 (Klass)	Brandmotstånd	Regntätthet (Klass)	Ljudisolering dB, (Rw) (C;Ctr)	Värmeisolering Furu/Ek (W/m²K)	Emission av giftiga ämnen	Lastbärande kapacitet hos säkerhetsbeslag (N)	Lufttätthet (Klass)	
						21	0,76									
<b>PATIO NOVA</b>	Trä	21	2-luft	PI-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	7A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4	
		21	4-luft	PI-10W2	1,0	0,54	0,76									
	EC90	21	2-luft	PI-05W1	0,5	0,38	0,59									
		21	4-luft	PI-05W2	0,5	0,38	0,59									
<b>PATIO PANORAMA</b>	Trä/Alu	21	2-luft	HP-05W1	0,5	0,38	0,59	C2	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,73	NPD	NPD	NPD	
		21	4-luft	HP-05W2	0,5	0,38	0,59									
<b>PATIO HS</b>	E68 Trä	24	2-luft	HC-10W1	1,0	0,54	0,76	C2	NPD	4A	NPD	1,2	NPD	NPD	4	
		24	4-luft	HC-10W2	1,0	0,54	0,76									
	EC90 Trä	21	2-luft	HS-05W1	0,5	0,38	0,59									
		21	4-luft	HS-05W2	0,5	0,38	0,59									
	Trä/Alu	21	2-luft	HD-05W1	0,5	0,38	0,59									
		21	4-luft	HD-05W2	0,5	0,38	0,59									
<b>PATIO LIFE</b>	Trä	21	2-luft	PL-08W1	0,8	0,52	0,74	C2	NPD	2A	NPD	1,0/-	NPD	NPD	4	
		21	4-luft	PL-08W2	0,8	0,52	0,74									
		21	2-luft	PL-10W1	1,0	0,54	0,76									
		21	4-luft	PL-10W2	1,0	0,54	0,76									
	Trä/Alu	21	2-luft	PD-05W1	0,5	0,38	0,59									
		21	4-luft	PD-05W2	0,5	0,38	0,59									
		21	2-luft	PD-08W1	0,8	0,52	0,74									
		21	4-luft	PD-08W2	0,8	0,52	0,74									
		21	2-luft	PD-10W1	1,0	0,54	0,76									
		21	4-luft	PD-10W2	1,0	0,54	0,76									
	EC90	21	2-luft	PE-05W1	0,5	0,38	0,59									
		21	4-luft	PE-05W2	0,5	0,38	0,59									
	C2	NPD	2A	NPD	1,0/-	NPD	NPD									4
C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4									
								C2	NPD	2A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4	
C3	NPD	4A	29 (-1;-3)	0,82/0,91	NPD	NPD	4									
								C2	NPD	3A	29 (-1;-3)	1,0/1,1	NPD	NPD	4	
C3	NPD	4A	NPD	1,0/-	NPD	NPD	4									
								C2	NPD	3A	NPD	1,1/-	NPD	NPD	4	
C3	NPD	4A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4									
								C2	NPD	3A	NPD	1,2/-	NPD	NPD	4	
C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,75/-	NPD	NPD	4									
								C2	NPD	2A	29 (-1;-3)	0,80/-	NPD	NPD	4	

NPD - No Performance Determined - Ingen prestanda fastställd

I karmen på ditt fönster sitter en CE-etikett med en ID-kod. Samma ID-kod hittar du i tabellen ovan, i kolumnen märkt Unik identifikationskod. I cellerna till höger om din ID-kod finner du prestandan för just ditt fönster.

Saknas ditt ID i tabellen beror det på förenklingar i vårt redovisningsystem eller att produkten utgått ur vårt ordinarie sortiment. Äldre prestandadeklarationer kan beställas från Ekstrands.